

SoBiT Kälte-Pufferspeicher

SKPS - SoBiT Kaltwasser Pufferspeicher 5x Muffen 1/2", 1x Entlüftung oben 1", 1x Entleerung unten 1 1/4", stehend auf 3 Füßen mit erhöhter Bodenfreiheit. Optimierte Volumenausnutzung durch in Richtung Klöpperboden gerichtete Einlaufbögen an den Be- und Entladeanschlüssen.

Außen: hoher, aktiver Korrosionsschutz auf Basis von Zinkphosphat Zweikomponenten-Rostschutzgrundierung grau. Optimal vorbereitet für eine diffusionsdichte Isolierung zum Verkleben.

Neu!

Typ 300 & 500 => Primär Anschlüsse als Muffe, Bogenrohr in gleicher DN Größe ab Typ 750 => Primär Anschlüsse als Flansch, Bogenrohr ist eine DN größer als Flansch um eine optimale Strömung zu erzielen.



In der Regel ab Lager verfügbar

Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Druck bar	Primär Anschl.	Kipp. mm	Gew. kg
173300	SKPS 300	307	550	1550	6	1 1/2"	1615	67
173500	SKPS 500	508	650	1800	6	2"	1865	93
173750	SKPS 750	744	790	1800	6	DN 65/6	1870	121
1731000	SKPS 1000	1023	850	2100	6	DN 80/6	2170	157
1731500	SKPS 1500	1523	1000	2250	6	DN100/6	2322	202
1732000	SKPS 2000	1973	1100	2400	6	DN125/6	2475	251

Neu!

Kältedämmung Cella® Cool für SKPS

Dämmstärke: 25 mm Elastomer Dämmstoff

inkl Zubehör: Abdeckbänder selbstklebend, Anschlussdämmungen selbstklebend

Technische Daten Elastomer-Dämmstoff:

Brandklasse (DIN 4102): B1

A-Wert (EN 12667): 0,031 W/mK bei -20°C; 0,035W/mK bei +20°C

Temperaturbereich: -200°C bis max. +105°C

Diffusionswiderstand (EN 12086): $\mu \geq 10000$



Artikel Nr.	Typ	Typ	Iso. Stärke Mantel Deckel
9722300	Cella® Cool - 25mm	300	25 25
9722500	Cella® Cool - 25mm	500	25 25
9722750	Cella® Cool - 25mm	750	25 25
97221000	Cella® Cool - 25mm	1000	25 25
97221500	Cella® Cool - 25mm	1500	25 25
97222000	Cella® Cool - 25mm	2000	25 25

LDPE Oberflächenschutz für SKPS

speziell auf den Speicher zugeschnitten und vorgefertigter Schutzmantel zur bauseitigen Montage

Schützt die empfindliche Oberfläche der Kaltwasserisolierung wirksam vor mechanischer Beschädigung.

Der Schutzmantel erstreckt sich über die komplette zylindrische Mantelhöhe (ohne Klöpperböden).

Hinweis: Durchmesser ist auf eine montierte 25mm Dämmung ausgelegt.



Artikel Nr.	Typ	Typ
97223001	LDPE Oberflächenschutz	300
97225001	LDPE Oberflächenschutz	500
97227501	LDPE Oberflächenschutz	750
972210001	LDPE Oberflächenschutz	1000
972215001	LDPE Oberflächenschutz	1500
972220001	LDPE Oberflächenschutz	2000
830065	Gegen Aufpreis sind zusätzliche Reißverschlüsse zwischen den Systemmuffen erhältlich. Diese ermöglichen die Anbringung des Oberflächenschutzes nach den Montagearbeiten.	