

Optimierte Hygienespeicher

EH Hygiene-Schichtenkombispeicher, Heizungspufferspeicher (3 bar) **ohne** Glattrohrwärmetauscher, innen roh, hygienisch, legionellenfreie Wasseraufbereitung mit hoher Zapfleistung, Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip (Edelstahlwellrohr V4A 1.4404, 6 bar), inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler, **kommunizierend**.
inkl. Muffe für E-Stab 1 1/2"


Neu!



Bei Typ 750 & 900 sind zwei zusätzlichen Schichtleitkanälen zum besseren Schichtungsaufbau, sowie zwei zusätzliche Systemanschlüsse vorhanden.

Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ² WW	Gew. kg
174550	EH 550	522	700	1630	1690	7,7	117
174700	EH 750	680	790	1730	1740	7,7	155
174900	EH 900	849	790	2040	2085	7,7	181


Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**



EHS Hygiene-kombispeicher mit **einem** glattrohr Wärmetauscher, Beschreibung siehe EH.

Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ² u WW	Gew. kg
175550	EHS 550	509	700	1630	1690	1,8 7,7	152
175700	EHS 750	663	790	1730	1740	2,4 7,7	190
175900	EHS 900	829	790	2040	2085	2,8 7,7	221

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**



EHSS Hygiene-Kombispeicher mit **zwei** glattrohr Wärmetauscher, Beschreibung siehe EH.

Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ² o u WW	Gew. kg
176550	EHSS 550	501	700	1630	1690	1,2 1,8 7,7	187
176700	EHSS 750	650	790	1693	1740	1,8 2,4 7,7	225
176900	EHSS 900	812	790	2040	2085	2,4 2,8 7,7	261

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**

Ecoline Vliesisolierung für EH | EHS | EHSS Hygiene-Schichtenkombispeicher

Farbe **Silber**, auch in Farbe Weiß erhältlich.

inkl. 50mm Hochverdichtete Vlies Bodenisolierung



Artikel Nr.	Typ	Typ	Iso. Stärke Mantel Deckel	ErP Klasse	Gew. kg
9723550	Ecoline Vlies	550	100 100	C	12
9723750	Ecoline Vlies	750	100 100	C	14
9723900	Ecoline Vlies	900	100 100	C	16

830065 Gegen Aufpreis sind zusätzliche Reißverschlüsse zwischen den Systemmuffen erhältlich. Diese ermöglichen die Anbringung der Isolierung nach den Montagearbeiten.

Zirkulations-Lanze Zubehör für alle EH | EHS | EHSS, inkl. Reduzierung 5/4" auf 1"



Artikel Nr.	Gewinde Zoll	inkl. Kunststoffrohr mm
90607	1"	1000

Optimierte Produkte für Ihre Wärmepumpe

Neu!



EHSWP Hygiene-Schichtenkombispeicher - Hochleistung bzw. für Wärmepumpen, Heizungspufferspeicher (3 bar) mit Glattrohrwärmetauscher, innen roh, hygienisch, legionellenfreie Wasseraufbereitung mit sehr hoher Zapfleistung, Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip (Edelstahlwellrohr V4A 1.4404, 6 bar), inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler.

inkl. 2x Muffe für E-Stab 2"

Optimiert mit 8 Schichtleitkanälen für Hohe Volumenströme. Ideal kombinierbar mit Wärmepumpen. Sehr hohe Zapfleistungen möglich.

Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ² u WW	Gew. kg
177800	EHSWP 800	736	790	1850	1900	1,5 11,0	183
177950	EHSWP 950	875	790	2170	2210	1,8 13,5	212

Neu!

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**

Ecoline Vliesisolierung für **EHSWP** Hygiene-Schichtenkombispeicher

Farbe **Silber**, auch in Farbe Weiß erhältlich.

inkl. 50mm Hochverdichtete Vlies Bodenisolierung



Artikel Nr.	Typ	Typ	Iso. Stärke Mantel Deckel	ErP Klasse	Gew. kg
9724800	Ecoline Vlies	800	100 100	C	12
9724950	Ecoline Vlies	950	100 100	C	14
830065	Gegen Aufpreis sind zusätzliche Reißverschlüsse zwischen den Systemmuffen erhältlich. Diese ermöglichen die Anbringung der Isolierung nach den Montagearbeiten.				



HDW + Puffer-Speicher (HDWPU), mit **doppelgewickeltem** Wärmetauscher, mit Flansch 115/180mm, 1 Stück Magnesiumanode 5/4", Betriebsdruck Trinkwasserspeicher 10 bar, Wärmetauscher 10 bar, Wärmepumpen-Pufferspeicher Betriebsdruck 3 bar. Hochwertige PU Isolierung - direktgeschäumt - 50mm + mit Skymantel Silber


Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ²	ErP Klasse	Gew. kg
171400	HDWPU 400	300 100	700	1695	1860	3,2	C	140

Maßangaben mit Isolierung | **Preisangabe mit Isolierung**

EWPS Wärmepumpen-Pufferspeicher mit 3x Muffen 1/2" für Fühler/Thermometer, 1x Entleerung 1", mit Skymantel Silber, Betriebsdruck 3 bar, **innen roh**. 55mm **direkt** geschäumte PUR Hartschaumisolierung

Typ 200 => 6x Muffen 2 1/2" inkl. Umlenblech

Typ 300 bis 500 => 8x Muffen 2 1/2" inkl. Umlenblech



Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	Farbe	ErP Klasse	Gew. kg
170200	EWPS 200	200	670	1105		Silber	C	60
170300	EWPS 300	300	670	1370		Silber	C	75
170400	EWPS 400	380	700	1830		Silber	C	90
170500	EWPS 500	500	800	1905		Silber	C	105

Maßangaben mit Isolierung | **Preisangabe mit Isolierung**

SH Hygiene-Schichtenkombispeicher, Heizungspufferspeicher (3 bar) ohne Glattrohrwärmetauscher, innen roh, hygienisch, legionellenfreie Wasseraufbereitung mit hoher Zapfleistung, Trinkwassererwärmung im Durchlaufprinzip (patentiertes Spiraflex Edelstahlwellrohr V4A 1.4571, 6 bar, mit SVGW Zulassung), inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler.

kommunizierend. inkl. Muffe für E-Stab 1 1/2", Version 2.0,

Vorteile im Vergleich zu den meist verwendeten parallelgewellten Wellrohren:

- bis zu 30% mehr Leistung bei gleicher Oberfläche
- deutlich geringere Verkalkungsgefahr
- Wellrohr wird in Deutschland produziert (Made in Germany)



Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ² WW	Gew. kg
209600	SH 600 - V2	530	700	1630	1690	6,0	117
209825	SH 825 - V2	688	790	1690	1740	6,0	155
2091000	SH 1000 - V2	852	790	2040	2085	7,1	181
2091250	SH 1250 - V2	1223	950	2010	2070	7,1	184
2091500	SH 1500 - V2	1451	1000	2130	2230	9,8	271
2092000	SH 2000 - V2	1972	1100	2350	2440	9,8	362

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**

SHS Hygiene-Schichtenkombispeicher mit einem Wärmetauscher, Beschreibung siehe SH.



Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ² u WW	Gew. kg
210600	SHS 600 - V2	517	700	1630	1690	1,8 6,0	152
210825	SHS 825 - V2	668	790	1690	1740	2,8 6,0	190
2101000	SHS 1000 - V2	832	790	2040	2085	2,8 7,1	221
2101250	SHS 1250 - V2	1204	950	2010	2070	3,0 7,1	233
2101500	SHS 1500 - V2	1425	1000	2130	2230	3,6 9,8	311
2102000	SHS 2000 - V2	1942	1100	2350	2440	4,2 9,8	442

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**

SHSS Hygiene-Schichtenkombispeicher mit zwei Wärmetauscher, Beschreibung siehe SH.



Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ² o u WW	Gew. kg
211600	SHSS 600 - V2	496	700	1630	1690	1,2 1,8 6,0	187
211825	SHSS 825 - V2	635	790	1690	1740	1,8 2,8 6,0	225
2111000	SHSS 1000 - V2	795	790	2040	2085	2,4 2,8 7,1	261
2111250	SHSS 1250 - V2	1188	950	2010	2070	2,4 3,0 7,1	272
2111500	SHSS 1500 - V2	1383	1000	2130	2230	2,4 3,6 9,8	351
2112000	SHSS 2000 - V2	1894	1100	2350	2440	2,6 4,2 9,8	522

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**

Ecoline Vliesisolierung für SH | SHS | SHSS - V2 Hygiene-Schichtenkombispeicher

Farbe Silber, auch in Farbe Weiß erhältlich.

inkl. 50mm Hochverdichtete Vlies Bodenisolierung



Artikel Nr.	Typ	Typ	Iso. Stärke Mantel Deckel	ErP Klasse	Gew. kg
9702600	Ecoline Vlies	600	100 100	C	12
9702825	Ecoline Vlies	825	100 100	C	14
97021000	Ecoline Vlies	1000	100 100	C	16
97021250	Ecoline Vlies	1250	130 150	C	22
97021500	Ecoline Vlies	1500	130 150	C	24
97022000	Ecoline Vlies	2000	130 150	C	28

830065 Gegen Aufpreis sind zusätzliche Reißverschlüsse zwischen den Systemmuffen erhältlich. Diese ermöglichen die Anbringung der Isolierung nach den Montagearbeiten.

Zirkulations-Lanze Zubehör für alle SH | SHS | SHSS, inkl. Reduzierung 5/4" auf 1"



Artikel Nr.	Gewinde Zoll	inkl. Kunststoffrohr mm
90607	1"	1000



SHKE/F Kombi-Speicher, ohne Wärmetauscher, mit Flansch, Heizwasser-Pufferspeicher mit integriertem Warmwasserbereiter, inkl. Muffe für E-Stab 1 1/2", Betriebsdruck 3/6 bar, kommunizierend, 1 Stück Magnesiumanode 5/4", inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler.

Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	Flansch mm	Gew. kg
159600	SHKE/F 600	407 150	700	1660	1760	290	159
159825	SHKE/F 825	527 188	790	1690	1800	290	182
1591000	SHKE/F 1000	706 188	790	2040	2140	290	202
1591500	SHKE/F 1500	1232 268	1000	2170	2325	290	263

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**

Diffusor-Schichtenladerohr gegen Aufpreis siehe Zubehör



SHKE Kombispeicher mit einem glattrohr Wärmetauscher, ohne Flansch, Beschreibung siehe SHKE/F.

Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ²	Gew. kg
160600	SHKE 600	395 150	700	1660	1760	1,8	178
160825	SHKE 825	511 188	790	1690	1800	2,0	212
1601000	SHKE 1000	685 188	790	2040	2140	3,1	240
1601500	SHKE 1500	1209 268	1000	2170	2325	3,6	279

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**



SHKE/R2 Kombispeicher mit zwei glattrohr Wärmetauscher, ohne Flansch, Beschreibung siehe SHKE/F

Artikel Nr.	Typ	Inhalt Liter	Ø mm	H mm	Kipp. mm	WT m ² o u	Gew. kg
161600	SHKE/R2 600	388 150	700	1700	1760	1,2 1,8	199
161825	SHKE/R2 825	500 188	790	1740	1800	1,8 2,0	243
1611000	SHKE/R2 1000	670 188	790	2090	2140	2,4 3,1	283
1611500	SHKE/R2 1500	1193 268	1000	2200	2325	2,4 3,6	316

Maßangaben ohne Isolierung | **Preisangabe ohne Isolierung**



Ecoline Vliesisolierung für SHKE | SHKE/R2 | SHKE/F

Farbe Silber, auch in Farbe Weiß erhältlich.

inkl. 50mm Hochverdichtete Vlies Bodenisolierung

Artikel Nr.	Typ	Typ	Iso. Stärke Mantel Deckel	ErP Klasse	Gew. kg
9704600	Ecoline Vlies	600	100 100	C	12
9704825	Ecoline Vlies	825	100 100	C	14
97041000	Ecoline Vlies	1000	100 100	C	16
97041500	Ecoline Vlies	1500	130 150	C	24

830065 Gegen Aufpreis sind zusätzliche Reißverschlüsse zwischen den Systemmuffen erhältlich. Diese ermöglichen die Anbringung der Isolierung nach den Montagearbeiten.