## ANFRAGEFORMULAR



Bitte per: Fax +49 7721 99538-31 oder per Mail: info@sobit.eu\_

Firmenanschrift				
Kontaktperson				
Tel.		Fax	Mail	
Lieferadresse Anschrift				
Kontaktperson				
Datum:	Menge:			_
Stück AS	: mx	m(∱x ↔		
Querformat	☐ Hochformat	•		
Rahmen:	hell eloxiert	dunkel eloxiert		
Rückwand:	☐ PU Alu-kaschiert	verstärkte Rückwand		
Montageart:	☐ Aufdach	☐ Indach	Flachdach	Aufdach mit Aufständerung
Dachdeckung:	Dachpfannen	Biberschwanz	Schiefer/We	elleternit
Montagezubehör:				
Aufdachmontageset				
$\square$ Aufdachmontageset mit zusätzlicher Kollektorneigung $\_\_\_\_$ °				
Flachdachmontageset mit Kollektorneigung°				
	Betonschwellen	☐ bauseitige Befestig	ung 🗌 and	dere Befestigung
$\square$ Indachmontageset mit Einblechung aus: $\square$ Aluminium-dunkel $\square$ Titan-Zink $\square$ Kupfer				
Indachmontageset ohne Einblechung, die Einblechung erfolgt bauseits in				
Anschlüsse:	☐ 18 mm	☐ 22 mm		
	☐ Kupferrohr	☐ Wellrohr, eingelöte	t, 1 m lang	
Ausführung:	□ blank	☐ Klemmringverschr	aubung	3/4" Verschraubung (nur 18 mm)
☐ Nur Lieferung, abladen erfolgt bauseitig				
Lieferung + Montagehilfe durch Fachmann des Kollektorwerks, Kran wird bauseitig gestellt				
Lieferung + Montagehilfe durch Fachmann des Kollektorwerks inkl. Autokran				
Lieferung + Komplettmontage durch AQUASOL, Kran wird bauseitig gestellt				
Lieferung + Komplettmontage durch AQUASOL inkl. Autokran				
Daten zur Baustelle	e: Dachneigung			Bilder im Anhang (erforderlich)
(falls Montage	Kran: 25 m Ausleger	größerer Kran benö	otigt 🗌 bau	useitig vorhanden
gewünscht:)	Erreichbarkeit der Baustelle	e für Kranfahrzeug: 🗌 mög	glich erso	chwert 🗌 Straßensperre